



Clip-cincho Plástico para sujetar cable de detección lineal de temperatura en charolas de cable, paquete con 100 piezas

SKU: RG-1120-C Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$2,936.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Se utiliza en bandejas de cables para montar el cable para detección lineal de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -60 °C a 94 °C </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TC-365NG <li style='margin-bottom: 5px;'>TC-190NG <li style='margin-bottom: 5px;'>TC-220NG <li style='margin-bottom: 5px;'>TC-155NG </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción segura sin dañar el cable sensor termosensible
Característica 2	Nylon resistente para temperaturas extremas de -60 °C a 94 °C
Característica 3	Compatible con detectores lineales TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG, TC-155NG
Característica 4	Diseñado específicamente para instalación en bandejas de cables
Característica 5	Paquete de 100 unidades para proyectos industriales de escala
Característica 6	Material térmicamente estable para aplicaciones críticas de detección