



Clip de fijación varios usos, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-101EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$42.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para charola de 50mm de ancho <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con peraltes de 33, 66 y 54 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en acero al carbono laminado en frío <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre de lámina 14, grosor 1.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado en pintura poliéster resistente </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero al carbono laminado en frío <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 14 (1.9 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Pintura poliéster <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Charolas de 50mm ancho <li style='margin-bottom: 5px;*>Peraltes compatibles: 33, 66 y 54 mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fijación de charolas de cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de cajas de registro a charolas </div> </div> <!-- Sección de normas de referencia --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fijación de charolas de cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de cajas de registro a charolas </div> </div> <!-- Sección de tipos de acabado --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tipos de Acabado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Galvanizado por inmersión en caliente GAC (Exteriores) - 60 a 80 micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Acero inoxidable </div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fijación a Muro</h3> <div style='width: 100%; height: 100px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; margin-top: 10px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fijación a Piso</h3> <div style='width: 100%; height: 100px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; margin-top: 10px;*> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multiperalte reduce inventario de accesorios
Característica 2	Acero laminado en frío calibre 14 para carga estructural superior
Característica 3	Pintura poliéster resistente a corrosión en ambientes interiores
Característica 4	Cumplimiento NMX-J-511-2011 y NOM-001-SEDE-2012 para instalaciones eléctricas
Característica 5	Fijación rápida de cajas de registro sin perforación adicional
Característica 6	Acabado electrozincado opcional EZ de 15-20 micrómetros para interiores