



Clip de muestreo estandar con agujero de 2.5 mm

SKU: F-PC-2.5 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$744.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clip de muestreo estandar con agujero de 2.5 mm</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 25px;'>El clip de muestreo estándar con agujero de 2.5 mm está diseñado para proporcionar una solución confiable y precisa para sistemas de detección de humo aspirante (ASD). Este dispositivo simplifica significativamente el proceso de instalación al eliminar la necesidad de múltiples brocas y permitir una identificación visual inmediata del tamaño del orificio de muestreo gracias a su codificación por color. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Agujero de 2.5 mm para precisión elevada <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad estándar con sistemas de muestreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para fácil manejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta consistencia en repetitividad de muestreo </div> <!-- Sección de beneficios técnicos --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de efectos de carga de polvo mediante diseño con entrada biselada <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño listo para instalar (sin necesidad de ensamblaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida y segura mediante tecnología de ajuste con clic <li style='margin-bottom: 5px;'>Codificación por color para identificación inmediata del tamaño del orificio <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño anti-choque de presión para sistemas de purga automática </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 55 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 30.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PC/ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30 °C a +45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 5% a 95% de humedad relativa <li style='margin-bottom: 5px;'>Presión máxima: 7 bar </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo aspirante (ASD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenes y espacios abiertos grandes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones con requisitos de mantenimiento reducido <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos con polvo o condiciones extremas (con variante HE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas con purga automática </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Crear orificios de 10 mm (27/64') con una sola broca para todos los puntos de muestreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Colocar el clip codificado por color sobre el orificio <li style='margin-bottom: 5px;'>Presionar hasta escuchar un 'clic' que indica fijación segura </div> </div> <!-- Sección de variantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Variantes disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Standard: Para aplicaciones normales <li style='margin-bottom: 5px;'>Harsh Environment (HE): Diseño con labio flexible para condiciones extremas </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de tubería: 25 mm - 27 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Codificación según estándar IEC 60062 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión elevada con orificio de 2.5 mm
Característica 2	Compatibilidad universal con sistemas ASD
Característica 3	Identificación visual inmediata por color
Característica 4	Elimina necesidad de múltiples brocas
Característica 5	Repetitividad consistente en muestreo
Característica 6	Diseño ergonómico para instalación rápida