



SKU: ANC-CLIP-34 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$11.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clip para tubería conduit diseñado para fijación robusta en instalaciones eléctricas e industriales. Fabricado en acero pregalvanizado en caliente, ofrece protección anticorrosiva superior para entornos exigentes. Su diseño mantiene el conduit separado de muros y superficies, reduciendo riesgos de deterioro por contacto y facilitando la limpieza. Es compatible con tubería de pared delgada y gruesa, permitiendo versatilidad en distintos tipos de infraestructura. Incluye tornillo, tuerca y barra de fijación para agilizar el montaje. Su construcción ligera optimiza el manejo y transporte en obra sin sacrificar resistencia mecánica.

Características Generales:

- Tamaño nominal: 19 mm (3/4")
- Barra o tornillo: 6.4 mm (1/4")
- Dimensiones: A: 19 mm; B: 54 mm; C: 1.2 (calibre 18)
- Peso aproximado por ciento: 2.5 kg
- Material: Acero pregalvanizado en caliente
- Incluye tornillo y tuerca galvanizados
- Diseño para montaje en cualquier posición
- Separación del conduit de superficies para protección
- Compatible con conduit de pared delgada y gruesa
- Montaje en mordaza para estructuras metálicas
- Flex: flex-wrap; padding: 20px; background-color: transparent;
- Border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;
- Desempeño y Materiales:
- Compatibilidad: Conduit pared delgada y gruesa
- Posiciones de montaje: Cualquier orientación
- Físicas y Eléctricas:
- Dimension A: 19 mm; Dimension B: 54 mm; Dimension C: 1.2 (calibre 18)
- Barra o tornillo: 6.4 mm (1/4")
- Peso por ciento: 2.5 kg
- Contenido del Paquete:
- Clip para conduit 19 mm
- Tornillo galvanizado 6.4 mm (1/4")
- Tuerca galvanizada
- Barra de 6.4 mm (1/4")

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pregalvanizado en caliente para máxima resistencia anticorrosiva
Característica 2	Separación del conduit de muros para mayor protección y limpieza
Característica 3	Compatible con tubería conduit de pared delgada y gruesa
Característica 4	Incluye tornillo, tuerca y barra de 6.4 mm listos para instalación
Característica 5	Diseño versátil para montaje en cualquier posición y orientación
Característica 6	Peso ligero de 2.5 kg por ciento para manejo eficiente en obra