



Clip Para Control de Radio de Curvatura, Para Uso con Paneles de Fibra "Pitca Opticom".

SKU: FEBRC Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$185.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo para gestión eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.3mm ancho, 78.7mm profundidad, 38.1mm alto <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con gabinetes Opticom 1RU y 2RU <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativa RoHS ambiental <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro para integración discreta en diseños </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 2.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total: 78.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 38.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Gabinetes de montaje en rack Opticom 1RU y 2RU <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: RoHS </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transición de cableado backbone a distribución en salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión con equipos activos en gabinetes de servidores o racks de conmutación <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración para uso como cross-connect o inter-connect en áreas de distribución </div> </div> <!-- Sección de características técnicas adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Provee rutas de cableado adecuadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegura el radio mínimo de curvatura del cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular compatible con toda la solución Opticom <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite transición a gestores de cableado vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección integral para cables de fibra óptica </div> </div> <!-- Sección de capacidades de fibra --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidades de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; font-size: 14px;'>Cuando se usa con paneles adaptadores FAP estándar:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 72 fibras en 1 RU <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 288 fibras en 4 RU </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios del Sistema Opticom®</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite instalación más rápida y fácil <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce costos de instalación y mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema compatible con etiquetado TIA-606-A <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección integral para conexiones de fibra óptica </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral para cables de fibra óptica
Característica 2	Radio de curvatura mínimo para gestión eficiente
Característica 3	Integración discreta con acabado negro
Característica 4	Cumplimiento normativo ambiental RoHS
Característica 5	Transición backbone a distribución en telecomunicaciones
Característica 6	Configuración cross-connect e inter-connect