



Clip para instalación de unicanal

SKU: MG-51-099 Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$48.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clip para instalación de unicanal, recomendable solo para trayectorías horizontales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sujeta la bandeja tipo malla sin tornillería adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere herramientas </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de Resorte </div> </div> <!-- Sección de normas de referencia --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-511-2011 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-004 <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-001-SEDE-2012 <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM 635A <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-102 <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-121 <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX 41002 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFEN 12330 <li style='margin-bottom: 5px;'>IMQ & NF IEC-61537 </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especiales
Característica 2	Sujeción segura sin dañar la bandeja tipo malla
Característica 3	Acero de resorte para mayor durabilidad mecánica
Característica 4	Diseño exclusivo para trayectorias horizontales
Característica 5	Compatible con normas internacionales de seguridad
Característica 6	Elimina tornillería adicional en instalaciones