



Clip Recto Automático para unir tramos de charola, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-111EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Uniones

\$55.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Clip recto automático diseñado para la unión mecánica de tramos de charola portacables con anchos entre 200 mm y 700 mm. Fabricado en lámina de acero al carbono calibre 16 (1.5 mm) con acabado electro zincado EZ de 15-20 micrómetros de espesor, proporcionando resistencia anticorrosiva para instalaciones en entornos industriales y comerciales. El mecanismo de fijación automático permite el ensamblaje sin necesidad de perforación o elementos adicionales, reduciendo significativamente los tiempos de instalación cuando se utiliza con la herramienta de fijación MG51906. Su perfil compacto está optimizado para espacios de cableado con restricciones de altura o acceso limitado. El producto cumple con normativas nacionales e internacionales de recubrimientos metálicos e instalaciones eléctricas, garantizando compatibilidad con sistemas de charola conforme a estándares de la industria.

Características Generales

Unión de tramos de charola de 200 - 700 mm de ancho	Acabado electro zincado EZ anticorrosivo	Instalación con herramienta de fijación MG51906	Instalación sencilla y rápida sin perforación adicional
Especificaciones Técnicas	Tipo de acabado	Electro zincado EZ	Espesor de recubrimiento 15-20 micrómetros
Calibre de lámina 16 (1.5 mm)	Material	Lámina de acero al carbono	Normas de Referencia Nacionales NMX-J-511-2011
Recubrimientos NMX-D-122, NMX-H-074	Instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-2012	Internacionales ASTM635A, NFA91-102, NFA91-121, NFA91-122	Aplicaciones Unión de tramos Charola 200-700 mm de ancho
Herramienta de fijación MG51906	Tipo de instalación	Sencilla y rápida	Diseño Compacto para espacios reducidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión rápida de tramos de charola sin perforación adicional
Característica 2	Acabado electro zincado de 15-20 µm anticorrosivo para ambientes industriales
Característica 3	Lámina de acero al carbono calibre 16 (1.5 mm) de alta resistencia estructural
Característica 4	Instalación rápida con herramienta de fijación MG51906 incluida
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de cableado
Característica 6	Cumplimiento de normas NMX-J-511-2011, ASTM635A y nom-001-sede-2012