



Clip recto ED275, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-65-120EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$50.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 275 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Derivaciones tales como reducciones, tees, cruces, bayonetas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Electro Zinc <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción: Disponible en pintura poliéster </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Típicas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 275 mm para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación versátil: reducciones, tees, cruces, bayonetas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado con recubrimiento electro zinc durable <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible con pintura poliéster resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en diversas aplicaciones industriales y comerciales </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en derivaciones complejas
Característica 2	Compatible con reducciones, tees y cruces
Característica 3	Recubrimiento electro zinc anticorrosivo
Característica 4	Opción en pintura poliéster de alta resistencia
Característica 5	Diseño estructural de máxima carga
Característica 6	Uso versátil en entornos industriales