



Cloud Router Switch 16 puertos, 8 PoE+ y 8 PoE++, Fuentes redundantes Hot-Swap

SKU: CRS320-8P-8B-4S+RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches PoE

\$12,196.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cloud Router Switch con 16 puertos, 8 PoE+ y 8 PoE++, fuentes redundantes Hot-Swap <li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: Mikrotik <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: CRS3208P8B4S+RM </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos PoE+ y 8 puertos PoE++ <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuentes de alimentación redundantes Hot-Swap <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para aplicaciones de alta disponibilidad </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conmutación de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta protocolos avanzados de enrutamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Redundancia en alimentación para máxima disponibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión de red simplificada </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes empresariales <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Infraestructura de red crítica </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con estándares de conmutación y enrutamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración con dispositivos Mikrotik <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para protocolos de red estándar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuentes de alimentación intercambiables en caliente <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración mediante interfaz web o CLI </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para operación continua <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta actualizaciones de firmware <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo remoto y gestión de red </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Garantía estándar del fabricante</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación L2/L3 con ruteo por hardware
Característica 2	VLANs por hardware para segmentación eficiente
Característica 3	Gestión unificada vía web y CLI
Característica 4	Diseño rack para operación continua 24/7
Característica 5	Alta densidad de puertos PoE en 1U
Característica 6	Protocolos de enrutamiento avanzados integrados