

Sin imagen disponible

SKU: CRS317-1G-16S+RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><h2 style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>El nuevo Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM es un switch gestionable de montaje en rack con características Layer3, tiene 16 puertos SFP+ para la conectividad de 10 GbE al alto rendimiento y un puerto de cobre de 1 GbE para la gestión.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'><CRS317-1G-16S+RM es alimentado por un chip de conmutación de próxima generación, que le da un rendimiento de velocidad de cable para todos los dieciséis puertos de 10 GbE con cualquier tamaño de trama Ethernet. Las nuevas características tales como el Protocolo de árbol de expansión basada en hardware y agregación de enlaces (LACP) Proporcionar protección y verdadero desempeño profesional para su red exigente mejorado.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>La unidad cuenta con fuentes de alimentación redundantes duales y carcasa de refrigeración pasiva, por lo que es completamente silencioso - para ambientes calurosos dos ventiladores redundantes mantendrán automáticamente el sistema se enfrie si es necesario.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto:CRS317-1G-16S+RM<li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura:ARM 32bit<li style='margin-bottom: 5px;'>CPU:98DX8216<li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleos de CPU:2<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de CPU:800 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones:443 x 224 x 44 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia RouterOS:6<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo:RouterOS / SwitchOS<li style='margin-bottom: 5px;'>RAM:1 GB<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento:16 MB FLASH<li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF:Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura:-20 °C hasta 60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada CA:100-24 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas:2<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo:44 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Ventiladores:2 (redundantes)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet:1 puerto 10/100/1000<li style='margin-bottom: 5px;'>SFP+ 10G:16 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de consola:RJ45<li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor de temperatura:SI<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones:CE, EAC, ROHS</div></div><!-- Tabla de rendimiento --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><h3 style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; color: inherit;'><thead style='background-color: #f2f2f2;'><tr><th style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Modo</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Text-align: left</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Text-align: right</th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Configuración</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'64 byte</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'512 byte</td></tr><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Switching</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'1518 byte</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'1518 byte</td></tr><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Non blocking Layer 2 throughput</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td></tr><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Non blocking Layer 2 capacity</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td></tr><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Non blocking Layer 1 throughput</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td></tr><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Non blocking Layer 1 capacity</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td></tr></tbody></table></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><h3 style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; color: inherit;'><thead style='background-color: #f2f2f2;'><tr><th style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Modo</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Text-align: left</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Text-align: right</th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Configuración</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'64 byte</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'512 byte</td></tr><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Switching</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'1518 byte</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'1518 byte</td></tr><tr><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>Non blocking Layer 2 throughput</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td><td style='padding: 12px; border: 1px solid #ccc;'>colspan=2'37,828.9</td></tr><tr><td style='padding: 12