



Cloud Router Switch, Sistema Operativo Dual 24 Puertos 10G SFP+, 2 Puertos 40G QSFP+

SKU: CRS326-24S+2Q+RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

\$15,925.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Si está trabajando con una cantidad considerable de datos, como proporcionar acceso a Internet o mantener un centro de datos enorme, esta es la actualización perfecta para su configuración. CRS326-24S+2Q+RM es nuestro primer producto con puertos QSFP+ de 40 Gbps para una conexión de fibra notablemente rápida y estable.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>En general, tiene dos puertos QSFP+ de 40 Gbps y veinticuatro puertos SFP+ de 10 Gbps, lo que proporciona un rendimiento total sin bloqueo de 320 Gbps y una capacidad de conmutación de 640 Gbps con una velocidad de reenvío de 252 Mpps con los paquetes más comunes.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>CRS326-24S+2Q+RM es fácil de administrar: tiene un puerto USB de tamaño completo para la configuración y una fuente de alimentación dual para la redundancia, sin tiempo de inactividad inesperado, ¡sus clientes y colegas estarán agradecidos!</p> <p style='margin: 0;'>Puede elegir entre nuestro legendario RouterOS repleto de funciones para arrancar o un SwOS más simple pero potente. Si desea tener la capacidad de usar enrutamiento y otras funciones de Capa 3 en su CRS, use RouterOS</p></div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: CRS326-24S+2Q+RM <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: MIPSBE <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: QCA9531 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recuento de núcleos de CPU: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal de la CPU: 650 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 443 x 200 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia de RouterOS: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: RouterOS o SwitchOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de RAM: 64 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de almacenamiento: 16 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de almacenamiento: FLASH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente probada: -20 °C hasta 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas de CA: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de entrada de CA: 100-240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 69 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía sin accesorios: 42 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Recuento de ventiladores: 3 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet 10/100: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos SFP+: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos 40G QSFP+: 2 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto serial: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos USB: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reinicio de energía USB: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de ranura USB: USB tipo A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente USB máxima: 1 A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Partes incluidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, EAC, ROHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Partes incluidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de tornillos y pies (K10) <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes incluidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Partes incluidas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(140px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0;'>Kit de tornillos y pies (K10)</p> </div> <div style='text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0;'>2x cables IEC</p> </div> <div style='text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0;'>Orejas de rack</p> </div></div> </div> </div> <!-- Imagen de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación sin bloqueo de 640 Gbps para máximo rendimiento
Característica 2	Dual boot RouterOS/SwitchOS con funciones avanzadas
Característica 3	Dos puertos QSFP+ 40 Gbps para fibra ultrarrápida
Característica 4	24 puertos SFP+ 10 Gbps para alta densidad de conectividad
Característica 5	Doble fuente de alimentación para redundancia continua
Característica 6	Puerto USB completo para gestión y configuración simplificada