



Cloud Smart Switch, 24 puertos Gigabit, 2 puertos SFP+ SwitchOS

SKU: CSS326-24G-2S+RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

\$4,351.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM es un switch SwOS Gigabit Ethernet con 24 puertos con dos puertos SFP+ en una carcasa de montaje en rack de 1U que proporciona conectividad de velocidad de cable con varias características de conmutación nuevas.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'>Le brinda todas las funciones básicas para un switch administrado, y más: permite administrar el reenvío de puerto a puerto, aplicar filtro MAC, configurar VLAN, duplicar el tráfico, aplicar limitación de ancho de banda e incluso ajustar algunos campos de encabezado MAC e IP. La caja SFP admite módulos de 1.25 Gb SFP y 10 Gb SFP+.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Specifications</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Product code: CSS326-24G-2S+RM <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensions: 440 x 144 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating System: SwOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Storage size: 2 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Storage type: FLASH <li style='margin-bottom: 5px;'>Tested ambient temperature: -40°C.. +70°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Powering</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Max Power consumption: 19W <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE in: Passive PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE in input Voltage: 10-30 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Number of DC inputs: 2 (DC jack, PoE-IN) <li style='margin-bottom: 5px;'>DC jack input Voltage: 10-30 V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ports</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>10/100/1000 Ethernet ports: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>SFP+ ports: 2 </div> <!-- Sección de partes incluidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Included parts</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px; text-align: center;'>
Rack ears </div> <div style='flex: 1 1 140px; min-width: 120px; text-align: center;'>
24V 1.2A power adapter </div> </div> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación inteligente puerto a puerto sin latencia
Característica 2	Filtrado MAC avanzado para seguridad de red
Característica 3	VLAN configurable para segmentación de tráfico
Característica 4	Duplicación de tráfico para análisis y monitoreo
Característica 5	Limitación de ancho de banda por puerto
Característica 6	Ajuste de campos de encabezado MAC e IP