



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 1 1/2" (38 mm).

SKU: CAL-38-R Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$451.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Aluminio libre de cobre 6063, sin costura. T1, T5 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Normas: UL-6A, ANSI C80.5 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Propiedades: No magnético, antichispa <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Aplicación: Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Resistencia: Corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Protección: Blindaje contra interferencia electromagnética (EMI) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Desempeño: Mejora la conductividad térmica y eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Puesta a tierra: ANSI C80 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rosca: NPT </div> <!-- Sección de especificaciones físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro exterior: 48.26 mm (1.90') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro interior: 41.25 mm (1.624') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Espesor de pared: 3.51 mm (0.138') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 0.696 Kg </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio 6063 libre de cobre sin costura para alta durabilidad
Característica 2	Cumple UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Blindaje integrado contra interferencia electromagnética EMI/RFI
Característica 4	Antichispa y no magnético para áreas peligrosas NEC 500
Característica 5	Resistente a corrosión en ambientes industriales severos
Característica 6	Rosca NPT estándar para compatibilidad con sistemas existentes