



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 1 1/4" (31.8 mm).

SKU: CAL-32-R Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$311.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados en Aluminio libre de cobre 6063, sin costura. T1, T5. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las especificaciones de Underwriters Laboratories UL-6A, ANSI C80.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>No magnético, antichispa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Propio blindaje contra interferencia electromagnética (EMI). <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la conductividad térmica y eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la puesta a tierra. ANSI C80. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca NPT. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida nominal: 31.8 mm (1 1/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 42.16 mm (1.660') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 35.41 mm (1.394') <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 3.38 mm (0.133') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.50 Kg </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje EMI/RFI integrado sin componentes adicionales requeridos
Característica 2	Antichispa y no magnético para áreas peligrosas clasificadas NEC 500
Característica 3	Aluminio 6063-T5 sin costura con alta resistencia a corrosión extrema
Característica 4	Conductividad térmica y eléctrica optimizada que mejora puesta a tierra
Característica 5	Rosca NPT estándar industrial para instalación compatible con sistemas existentes
Característica 6	Cumplimiento UL-6A y ANSI C80.5 para aplicaciones eléctricas exigentes