



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 1" (25.4 mm) / Recubierto de PVC / Interior de Uretano.

SKU: CAL-25-PC Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$1,292.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>A prueba de ambientes corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con recubrimiento uniforme de PVC (Cloruro de polivinilo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento de PVC: 40 mils mínimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Uretano Púrpura: 2 mils mínimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento de Uretano Púrpura en las rosas <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricados en aluminio libre de cobre 6063, sin costura, T1, T5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple especificaciones : Underwriters Laboratories UL-6A, 'Estándar para conduit rígido metálico eléctrico, aluminio, latón rojo y acero inoxidable' <li style='margin-bottom: 5px;*>No magnético, antichispa <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Propio blindaje contra interferencia electromagnética (EMI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Mejora la conductividad térmica y eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Mejora la puesta a tierra. ANSI C80.5 NEMA RN-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca NPT <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ofrece la protección más efectiva contra la corrosión provocada por ambientes altamente corrosivos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida: 25.4 mm (1') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior recubierto: 35.43 mm (1.395') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interior: 26.86 mm (1.057') <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de pared recubierto: 4.27 mm (0.167') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por pieza: 0.365 kg </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Logos</h3> <div style='margin-top: 15px;*> src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/CAL19PC/210641-logo.png' alt='Logo RAWELT'> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento PVC 40 mils con uretano púrpura 2 mils en rosas para máxima protección anticorrosiva
Característica 2	Aluminio libre de cobre 6063 sin costura para instalaciones en áreas peligrosas no magnéticas y antichispa
Característica 3	Resistencia IK09 a impactos mecánicos por diseño sin elementos frágiles susceptibles a ruptura
Característica 4	Certificación UL-6A y cumplimiento NEC 500 para conduits metálicos en ambientes clasificados
Característica 5	Aprobado por pruebas de cámara salina ASTM B117 y adherencia ASTM 3359 en condiciones severas
Característica 6	Rosca con recubrimiento de uretano púrpura que facilita identificación y sellado de juntas