



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 1" (25.4 mm).

SKU: CAL-25R Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$259.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados en Aluminio libre de cobre 6063, sin costura. T1, T5. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las especificaciones de Underwriters Laboratories UL-6A, ANSI C80.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>No magnético, antichispa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Propio blindaje contra interferencia electromagnética (EMI). <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la conductividad térmica y eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la puesta a tierra. ANSI C80. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca NPT. </div> <!-- Características Físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida nominal: 25.4 mm (1') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 33.40 mm (1.315') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 27 mm (1.063') <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 3.20 mm (0.126') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.323 Kg </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación sin costura en aluminio 6063-T1/T5 libre de cobre
Característica 2	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones clasificadas
Característica 3	Blindaje EMI integrado que protege cables sensibles
Característica 4	Rosca NPT estandarizada para compatibilidad con sistemas existentes
Característica 5	Conductividad térmica y eléctrica optimizada para puesta a tierra eficiente
Característica 6	Resistencia a corrosión en ambientes industriales agresivos