



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 1/2" (13 mm) / Recubierto de PVC / Interior de Uretano.

SKU: CAL-13-PC Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$822.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen --><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de ambientes corrosivos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con recubrimiento uniforme de PVC (Cloruro de polivinilo).<li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de PVC: 40 mils mínimo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Uretano Púrpura: 2 mils mínimo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117.<li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359.<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.<li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de Uretano Púrpura en las rosas.<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados en aluminio libre de cobre 6063, sin costura, T1, T5.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple especificaciones : Underwriters Laboratories UL-6A, 'Estandar para conduit rígido metálico eléctrico, aluminio, latón rojo y acero inoxidable.'<li style='margin-bottom: 5px;'>No magnético, antichispa.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas.<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión.<li style='margin-bottom: 5px;'>Propio blindaje contra interferencia electromagnética (EMI).<li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la conductividad térmica y eléctrica.<li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la puesta a tierra. ANSI C80.5 NEMA RN-1.<li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca NPT.<li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrece la protección más efectiva contra la corrosión provocada por ambientes altamente corrosivos.</div><!-- Especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Medida: 12.7 mm (1/2')<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro exterior: 23.37 mm (0.920')<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro interior: 15.88 mm (0.625')<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Espesor de pared: 3.71 mm (0.146')<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso por pieza: 0.149 kg</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosiva para ambientes industriales agresivos
Característica 2	Recubrimiento PVC 40 mils con adherencia certificada ASTM
Característica 3	Uretano púrpura 2 mils en rosas sellando puntos críticos
Característica 4	Resistencia IK9 a impactos mecánicos sin elementos frágiles
Característica 5	Aluminio 6063 libre de cobre con conductividad térmica y eléctrica
Característica 6	Cumplimiento UL-6A y NEC 500 para instalaciones clasificadas