



Codo conduit rígido de aluminio de 2" (50.8 mm).

SKU: CAL-50-R Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$598.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 libre de cobre y sin costura, diseñado para instalaciones eléctricas industriales que requieren protección mecánica superior y blindaje contra interferencia electromagnética. Cumple con las normativas UL-6A, ANSI C80.5 y los requerimientos de NEC 500 para áreas peligrosas clasificadas. Su construcción no magnética y antichispa lo hace apto para entornos con presencia de gases o vapores inflamables. La rosca NPT garantiza uniones estancas y mecánicamente sólidas. Mejora la conductividad térmica y eléctrica del sistema de puesta a tierra, reduciendo riesgos de acumulación de cargas electrostáticas.

Características Generales

- Material: Aluminio 6063 libre de cobre, sin costura
- Tratamiento térmico: T1, T5
- Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5
- Propiedades: No magnético, antichispa
- Aplicación: Cumple NEC 500 áreas peligrosas
- Resistencia: Corrosión y ambientes agresivos
- Blindaje EMI integrado

Mejora conductividad térmica y eléctrica • Mejora sistema de puesta a tierra • Rosca: NPT

Desempeño

Norma: UL-6A **Norma:** ANSI C80.5 **Cumplimiento:** NEC 500 áreas peligrosas **Propiedad:** No magnético **Propiedad:** Antichispa **Blindaje:** EMI integrado

Conductividad: Térmica y eléctrica mejorada **Puesta a tierra:** Mejorada **Físicas / Eléctricas**

Material: Aluminio 6063 libre de cobre **Construcción:** Sin costura **Tratamiento térmico:** T1, T5 **Medida nominal:** 50.8 mm (2") **Diámetro exterior:** 60.33 mm (2.375") **Diámetro interior:** 52.91 mm (2.083") **Espesor de pared:** 3.71 mm (0.146") **Peso:** 1.132 kg **Rosca:** NPT **Resistencia:** Corrosión **Contenido del Paquete:** 1x Codo conduit rígido de aluminio CAL50R

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje EMI integrado para protección de cables sensibles
Característica 2	Cumple NEC 500 para áreas peligrosas clasificadas
Característica 3	Rosca NPT para instalación segura y estanca
Característica 4	Mejora conductividad térmica y eléctrica del sistema de puesta a tierra
Característica 5	Resistente a corrosión en ambientes industriales agresivos
Característica 6	Aluminio libre de cobre sin costura para mayor durabilidad