



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 2" (50.8 mm) con Recubrimiento de PVC.

SKU: CAL-50-PC Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$2,038.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de ambientes corrosivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uretano: 2 mils mínimo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de Uretano PURPURA en las roscas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados en aluminio libre de cobre 6063, sin costura. T1, T5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple especificaciones de: <li style='margin-bottom: 5px;'>Underwriters Laboratories UL-6A 'Estandar para conduit rígido metálico eléctrico, aluminio, latón rojo y acero inoxidable'. <li style='margin-bottom: 5px;'>No magnético, antichispa <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Propio blindaje contra interferencia electromagnética (EMI). <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la conductividad térmica y eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la puesta a tierra. <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI C80.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>NEMA RN-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca NPT. </div> <!-- Sección de especificaciones físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida nominal: 50.8 mm (2') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 62.36 mm (2.455') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 52.76 mm (2.076') <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 4.78 mm (0.188') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.279 Kg </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosiva con PVC 40 mils y uretano 2 mils para ambientes agresivos
Característica 2	Aluminio 6063 libre de cobre, no magnético y antichispa para instalaciones seguras
Característica 3	Resistencia mecánica IK09 sin elementos frágiles que comprometan integridad
Característica 4	Rosca NPT ANSI C80.5 con recubrimiento uretano púrpura para sellado confiable
Característica 5	Certificación UL-6A para conduit rígido metálico eléctrico en aluminio
Característica 6	Cumplimiento ASTM B117 y ASTM D3359 para salinidad y adherencia del recubrimiento