



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 2" (50.8 mm).

SKU: CAL-51-R Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$603.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados en Aluminio libre de cobre 6063, sin costura. T1, T5. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las especificaciones de Underwriters Laboratories UL-6A, ANSI C80.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>No magnético, antichispa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Propio blindaje contra interferencia electromagnética (EMI). <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la conductividad térmica y eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la puesta a tierra. ANSI C80. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca NPT. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida nominal: 50.8 mm (2') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 60.33 mm (2.375') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 52.91 mm (2.083') <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 3.71 mm (0.146') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.132 Kg </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación sin costura en aluminio 6063-T5 para máxima integridad estructural
Característica 2	Cumplimiento UL-6A, ANSI C80.5 y NEC 500 para instalaciones en áreas clasificadas
Característica 3	Blindaje EMI integrado que protege cables sensibles contra interferencias electromagnéticas
Característica 4	Propiedades no magnéticas y antichispa para entornos con riesgo de ignición
Característica 5	Conductividad térmica y eléctrica mejorada que optimiza disipación y puesta a tierra
Característica 6	Resistencia a la corrosión para instalaciones industriales y ambientes agresivos