



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 3/4" (19 mm)/ Recubierto de PVC / Interior de Uretano.

SKU: CAL19PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$652.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo en imagen --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de ambientes corrosivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con recubrimiento uniforme de PVC (Cloruro de polivinilo). <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de PVC: 40 mils mínimo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uretano Purpura: 2 mils mínimo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de Uretano Púrpura en las roscas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricados en aluminio libre de cobre 6063, sin costura, T1, T5. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple especificaciones : Underwriters Laboratories UL-6A, 'Estandar para conduit rígido metálico eléctrico, aluminio, latón rojo y acero inoxidable.' <li style='margin-bottom: 5px;'>No magnético, antichispa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Propio blindaje contra interferencia electromagnética (EMI). <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la conductividad térmica y eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la puesta a tierra. ANSI C80.5 NEMA RN-1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca NPT. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrece la protección más efectiva contra la corrosión provocada por ambientes altamente corrosivos. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Medida: 19 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro exterior: 28.70 mm (1.130') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro interior: 21.12 mm (0.831') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Espesor de pared: 3.79 mm (0.149') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso por pieza: 0.221 kg </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje EMI mejorado para instalaciones eléctricas sensibles
Característica 2	Resistencia garantizada a impactos mecánicos IK09 en cuerpo completo
Característica 3	Protección anticorrosiva con recubrimiento PVC 40 mils y uretano 2 mils
Característica 4	Rosca con recubrimiento uretano púrpura para sellado superior
Característica 5	Fabricación sin costura en aluminio 6063 libre de cobre para durabilidad extrema
Característica 6	Cumplimiento UL-6A y ASTM B117 para ambientes industriales exigentes