



Codo Conduit Rígido de Aluminio de 3/4" (19 mm).

SKU: CAL-19R Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$199.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Fabricados en Aluminio libre de cobre 6063, sin costura. T1, T5.

Cumple con las especificaciones de Underwriters Laboratories UL-6A, ANSI C80.5

No magnético, antichispa.

Cumple con requerimientos de NEC 500 áreas peligrosas.

Resistente a la corrosión.

Propio blindaje contra interferencia electromagnética (EMI).

Mejora la conductividad térmica y eléctrica.

Mejora la puesta a tierra. ANSI C80.

Rosca NPT.

Sección de características físicas

Características Físicas

Medida nominal: 19 mm (3/4')

Diámetro exterior: 26.67 mm (1.050')

Diámetro interior: 21.23 mm (0.836')

Espesor de pared: 2.72 mm (0.107')

Peso: 0.132 Kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integrado contra interferencia electromagnética (EMI)
Característica 2	Antichispa y no magnético para entornos sensibles
Característica 3	Mejora conductividad térmica y eléctrica del sistema
Característica 4	Facilita puesta a tierra en instalaciones industriales
Característica 5	Resistente a corrosión en ambientes agresivos
Característica 6	Rosca NPT para instalación rápida y segura