



Codo Curvo 90° / 3/4" / CPVC / UL para Detección de Fuego / NFPA / Paquete de 10 Unidades

SKU: RP5215X Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$923.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El codo curvo de 90 grados es un accesorio de tubería diseñado para sistemas de detección de humo por aspiración. Fabricado en CPVC resistente a altas temperaturas y certificado UL para aplicaciones de detección de incendio, cumple con los estándares NFPA de seguridad. Su diámetro de 3/4 pulgada es compatible con instalaciones industriales estándar, mientras que su diseño curvo facilita los cambios de dirección en el tendido de tubería. Se suministra en paquete de 10 unidades para proyectos de mayor escala.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Desempeño y Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificado UL para detección de fuego<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple estándares NFPA de seguridad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Apto para tubería de detección de humo por aspiración</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas y Materiales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro 3/4 pulgada estándar industrial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fabricado en CPVC resistente a altas temperaturas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño curvo de 90 grados</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete de 10 unidades</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL para sistemas de detección de incendio
Característica 2	Cumplimiento NFPA para instalaciones de seguridad contra incendio
Característica 3	Diámetro 3/4" compatible con tubería estándar de aspiración
Característica 4	Material CPVC resistente a altas temperaturas
Característica 5	Diseño curvo de 90° para cambios de dirección
Característica 6	Paquete de 10 unidades para proyectos de mayor escala