



Codo de 90° de 1 1/4" (32mm) pared gruesa con rosca galvanizado etiqueta amarilla

SKU: CATU-3725 Marca: CATUSA Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$72.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Codo de 90° galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 1 1/4' (32mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Pared gruesa <li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta amarilla para identificación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Codo de 90° <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 1 1/4' (32mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Tuberías de agua fría </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Recomendaciones de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo recomendado para interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Zonas de nula corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Muy baja humedad relativa (menos del 40%) <li style='margin-bottom: 5px;*>No recomendado para instalaciones subterráneas </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida con etiqueta amarilla integrada
Característica 2	Rosca estándar para conexión sin herramientas especiales
Característica 3	Acero galvanizado con resistencia a corrosión en ambientes controlados
Característica 4	Compatible con tuberías de agua fría en instalaciones residenciales e industriales
Característica 5	Operación en humedad relativa menor al 40% sin degradación
Característica 6	Instalación versátil en interiores y exteriores sin salinidad