



Combinación de baliza LED color Ámbar con sirena electrónica para aplicaciones de la industria pesada máx. 120 dB a 24 VCD

SKU: SDL-WS-24-A Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,813.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

QLight modelo: SDL El sistema SDL de QLight es una combinación integrada de baliza de señal LED y sirena electrönica, diseñada específicamente para aplicaciones marinas y de industria pesada. Este dispositivo ofrece una soluciön de alerta dual que integra señales visuales y auditivas en una sola unidad robusta, garantizando una percepciön efectiva incluso en entornos con alto ruido ambiental o condiciones visuales adversas. Con una salida de sonido máxima de 120 dB y 5 patrones de sonido personalizables, el SDL permite una clara diferenciaciön de eventos críticos como incendios, emergencias o fallos de maquinaria. Su construcciön en carcasa de aluminio y lentes de policarbonato, junto con un grado de protecciön IP66, asegura un funcionamiento confiable en condiciones ambientales extremas.

Tipo de producto: Combinaciön de baliza de señal LED y sirena electrönica

Aplicaciones: Marinas e industria pesada

Señal visual: Baliza de señal LED fija y flasheante

Señal auditiva: Sirena electrönica con 5 sonidos integrados

Sonidos integrados: Fuego, A-ANG, WA-U de emergencia (Yelp), Ambulancia PI-PO (High-Low), Fallo de maquinaria (Horn), Alta Expansiön

Salida de sonido máxima: 120 dB

Grado de protecciön: IP66

Material de la carcasa: Aluminio

Material de la lente: Policarbonato

Instalaciön: Caja de terminales adjunta para fácil cableado

Certificaciones: Cumplimiento IP66

Salida de sonido máxima: 120 dB

Número de sonidos integrados: 5

Patrones de sonido: Fuego, A-ANG, WA-U (Yelp), PI-PO (High-Low), Horn, Alta Expansiön

Tipo de señal visual: LED fija y flasheante

Flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;

Material de la carcasa: Aluminio

Material de la lente: Policarbonato

Grado de protecciön: IP66

Rango de temperatura: Especificado (no detallado en el texto)

Instalaciön: Caja de terminales adjunta

Contenido del Paquete:

Unidad SDL (Combinaciön de baliza de señal LED y sirena electrönica): Caja de terminales adjunta

Documentaciön de instalaciön: (no especificada en el texto)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de sonido de 118 dB
Característica 2	Combinación de baliza LED y sirena electrónica
Característica 3	Cumple con protección IP66 y resistente a intemperie
Característica 4	5 patrones de sonido personalizables para alertas específicas
Característica 5	Rango amplio de voltaje 12-24 VCD y 110-220 VCA
Característica 6	Carcasa de aluminio y lente de policarbonato resistente