



SKU: QWCD50-110220-A-LC Marca: QLIGHT Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

normal;"/><strong style='font-weight: bold;'/>QLIGHT modelo: QWCD50 </h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>El señalizador combinado audible-visual QWCD50 de QLIGHT integra en un diseñe compacto una bocina de alto rendimiento y una baliza luminosa, utilizando la propia cubierta de la bocina como globo de luz para reducir significativamente las dimensiones del equipo sin comprometer su eficacia. Este dispositivo ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, lo que permite adaptar la señal al acústica a distintos entornos y aplicaciones industriales. Con certificaciún IP66, garantiza un sellado hermético y protecciún superior contra polvo y agua, siendo apto para instalaciones en exteriores y ambientes agresivos. Su rango de temperatura de operaciún de -50 °C a +50 °C lo habilita para condiciones ambientales extremas e incluyendo climas úrticos. La frecuencia de destello de la baliza opera entre 60 y 80 destellos por minuto, proporcionando una señal visual clara y consistente. Cumple con la directiva RoHS, asegurando la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricaciún.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Diseñe: Cubierta de la bocina integrada como globo de luz para tamaño reducido.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Tonos: 31 tonos pregrabados disponibles para diversos entornos.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Integraciún de tono: 31 tonos accesibles mediante entrada binaria.<li style='margin-bottom: 5px;'/>IP66, sellado hermético, tipo con protecciún superior contra polvo.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Uso extremo: Operaciún en condiciones úrticas de hasta -50 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Frecuencia de destello: 60-80 destellos por minuto.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura ambiente: -50 °C a +50 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Certificaciún: Cumple con la directiva RoHS.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Desempeño Acústico y Visual</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Tonos 31 tonos pregrabados.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Entrada binaria: Selecciona de 31 tonos víciales binarios.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Frecuencia de destello: 60-80 destellos/min.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Globo de luz: Integrado en la cubierta de la bocina.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo de señal: Combinada audible y visual simultúnea.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de operaciún: -50 °C a +50 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia al polvo: Protecciún superior (IP6X).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia al agua: Protecciún contra chorros potentes (IPX6).<li style='margin-bottom: 5px;'/>Condiciones extremas: Apto para climas úrticos.</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Características de Diseño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Diseño compacto: Cubierta de bocina funge como globo de luz.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Tamaño reducido: Significativamente menor que diseños convencionales.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Integraciún: Señal, alizaciún audible y visual en un solo dispositivo.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Aplicaciones: Entornos industriales, exteriores y condiciones extremas.<li style='margin-bottom: 5px;'/>Versatilidad: 31 tonos para adaptaciún a diversos entornos.</div></div><div style='margin-top: 30px; text-align: center;'/><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'/><div style='flex: 1; font-weight: bold; text-align: center;'/><div style='flex: 1; font-weight: bold; text-align: center;'/></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos seleccionables por entrada binaria para adaptación flexible
Característica 2	Protección IP66 para exteriores y ambientes agresivos
Característica 3	Operación extrema de -50 °C a +50 °C sin degradación
Característica 4	Baliza LED y sirena integradas en diseño compacto
Característica 5	Cubierta de bocina como globo de luz para reducir tamaño
Característica 6	Destello 60-80/minuto para alta visibilidad en alertas