



Combinacion de baliza LED color Ámbar y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 12-24 VCD

SKU: QWCD50-012024-A-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$5,738.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El QWCD50 de QLIGHT es un señalizador audiovisual combinado que integra una señal luminosa LED y una bocina de alto rendimiento en un diseño compacto, donde la cubierta de la bocina funciona simultáneamente como globo de luz, optimizando el espacio sin comprometer la funcionalidad. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes, ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, permitiendo una adaptación precisa a diversos entornos operativos y requisitos de señalización. Su construcción con grado de protección IP66 garantiza un sellado hermético contra polvo y chorros de agua a presión, haciéndolo apto para instalaciones en exteriores y ambientes hostiles. El dispositivo está certificado para operar en un rango de temperatura extremo de -50 °C a +50 °C, lo que lo califica para aplicaciones en condiciones críticas y climas severos sin degradación del rendimiento. Cumple con la directiva RoHS, asegurando la conformidad con estándares ambientales internacionales para componentes electrónicos.

Características Generales

- Tipo:** Señalizador audiovisual combinado LED con bocina integrada
- Diseño:** Cubierta de la bocina utilizada como globo de luz para tamaño reducido
- Tonos:** 31 tonos disponibles para diversos entornos
- Entrada binaria:** 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria
- Certificación:** Cumple con la directiva RoHS
- Grado de protección:** IP66 – sellado hermético contra polvo y chorros de agua a presión
- Temperatura de operación:** -50 °C a +50 °C
- Aplicaciones:** Entornos críticos y condiciones ambientales extremas
- Grado IP:** IP66 – hermético al polvo y protegido contra chorros de agua a presión
- Temp. operación:** -50 °C a +50 °C
- Diseño:** Compacto
- Cubierta de bocina:** Integrada como globo de luz
- Certificación:** RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- Tonos y Señalización:** 31 tonos pregrabados para distintos escenarios
- Control:** Selección por entrada binaria
- Señalización:** LED con frecuencia de 60-80 destellos/min
- Versatilidad:** Adaptable a múltiples entornos industriales

*Consulte el enlace de muestras de tonos en la sección de Utilidades.

Utilidades

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada binaria para selección remota de 31 tonos
Característica 2	Diseño compacto con cubierta de bocina como globo de luz
Característica 3	Sellado hermético IP66 para polvo y agua a presión
Característica 4	Operación estable en temperaturas extremas de -50°C a +50°C
Característica 5	Señalización audiovisual combinada en una sola unidad
Característica 6	Alimentación 12-24 VCD para sistemas industriales estándar