



Combinacion de baliza LED color Azul y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 110-220 VCA

SKU: QWCD50-110220-B-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,394.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

QLIGHT integra un altavoz de alto rendimiento con un globo de luz estroboscópica en un diseño compacto que utiliza la cubierta de la bocina como elemento luminoso, reduciendo significativamente el tamaño total del equipo. Este sistema industrial ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, permitiendo una configuración flexible para distintos entornos y aplicaciones de seguridad. Su construcción con grado de protección IP66 garantiza un sellado hermético contra polvo y proyecciones de agua a presión, haciéndolo apto para instalaciones en exteriores y ambientes industriales severos. Diseñado para operar en condiciones ambientales extremas, soporta temperaturas desde -50 °C hasta +50 °C, lo que lo califica para aplicaciones en regiones árticas, cálido-maras frías y climas rigurosos donde otros dispositivos fallarían. La frecuencia de destello de 60 a 80 destellos por minuto asegura una señal visual efectiva y de alta visibilidad, mientras que el cumplimiento de la directiva RoHS certifica su fabricación con materiales ambientalmente responsables, libre de sustancias peligrosas.

Temp. operación: -50 °C a +50 °C; apto para condiciones extremas; características extremas

Diseño compacto: Cubierta de bocina utilizada como globo de luz, tamaño reducido significativamente

Tonos: 31 tonos disponibles para diversos entornos

Selección de tonos: 31 tonos pregrabados disponibles mediante entrada binaria

Protección: IP66 – sellado hermético y protección superior contra polvo

Certificación: Cumple con la directiva RoHS

Rendimiento y Funcionalidad

Tonos pregrabados: 31 tonos seleccionables

Entrada binaria: Selección de tonos por combinación binaria

Frecuencia de destello: 60-80 destellos por minuto

Tipo de señal: Audible y visual combinada

Globo de luz: Integrado en cubierta de bocina para diseño compacto

Grado de protección: IP66 – hermético al polvo y agua a presión

Temperatura de operación: -50 °C a +50 °C

Condiciones extremas: Apto para entornos árticos

Certificación: RoHS – libre de sustancias peligrosas

Muestra de Tonos Disponibles

Tonos Disponibles QWCD50

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos pregrabados configurables por entrada binaria para alertas diferenciadas
Característica 2	Protección IP66 para operación en ambientes industriales severos
Característica 3	Rango térmico extendido de -50°C a +50°C para climas extremos
Característica 4	Altavoz de alto rendimiento con volumen máximo de 123 dB a 1 m
Característica 5	Globo de luz estroboscópica integrado con frecuencia de 60-80 destellos/min
Característica 6	Diseño compacto que utiliza la cubierta de bocina como elemento luminoso