



Combinacion de baliza LED color Azul y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 12-24 VCD

SKU: QWCD50-012024-B-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$5,977.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

QLIGHT modelo: QWCD50

El QWCD50 de QLIGHT es un dispositivo de señalización audio-visual compacto diseñado para aplicaciones industriales en entornos extremos. Integra un altavoz de alta potencia con un globo de luz estroboscópica en un diseño unificado donde la cubierta protectora funciona simultáneamente como elemento luminoso, optimizando significativamente el espacio sin comprometer el rendimiento. El sistema ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, con una frecuencia de destello de 60-80 destellos por minuto para una señalización visual efectiva en condiciones críticas. Su gabinete con clasificación IP66 garantiza un sellado hermético contra polvo y proyecciones de agua a alta presión, mientras que su rango de temperatura operativa de -50°C a +50°C lo hace apto para instalaciones en condiciones extremas y ambientes industriales severos. Cumple con la directiva RoHS, constituyendo una solución robusta y confiable para sistemas de alarma, evacuación y notificación en plantas industriales, refinerías, plataformas marítimas, mineras e instalaciones al aire libre.

Características Generales

Diseño integrado: Cubierta de la bocina utilizada como globo de luz, reduciendo el tamaño del producto significativamente.

Tonos: 31 tonos pregrabados disponibles para diversos entornos.

Entrada binaria: 31 tonos seleccionables mediante entrada binaria (5 bits).

Frecuencia de destello: 60-80 destellos por minuto.

Sellado: Hermético con protección superior contra polvo y agua (IP66).

Temperatura de operación: -50°C a +50°C, apto para condiciones extremas.

Certificación: Cumple con la directiva RoHS.

Audio: 31 tonos pregrabados.

Selección: Mediante entrada binaria de 5 bits.

Aplicaciones: Diversos entornos industriales y de emergencia.

Tipo: Señalización multifrecuencia.

Visual: Globo integrado en la cubierta protectora del altavoz.

Efectividad: Señal de alto impacto en entornos ruidosos.

Flex: 31 tonos pregrabados.

Físicas y Ambientales

Grado de protección: IP66 (sellado hermético).

Operación: en entornos extremos.

Certificación: RoHS compliant.

Diseño: Compacto con cubierta multifuncional.

Temp. operación: -50°C a +50°C.

Condiciones extremas: Operación en entornos extremos.

Recursos

Tonos Disponibles QWCD50 (MP4)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria
Característica 2	Diseño compacto que integra baliza LED azul y sirena en una sola unidad
Característica 3	Sellado IP66 resistente a polvo y chorros de agua a alta presión
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -50°C a +50°C
Característica 5	Volumen máximo de 123 dB para alertas audibles efectivas
Característica 6	Alimentación flexible 12-24 VCD para diversas instalaciones industriales