



Combinación de baliza LED color roja con sirena electrónica para aplicaciones de la industria pesada máx.120 dB a 24 VCD

SKU: SDL-WS-24-R Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$7,097.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>QLight modelo: SDL</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema SDL de QLight integra una baliza de señal LED fija y flasheante con una sirena electrönica en una sola unidad robusta, diseñada para aplicaciones marinas y de industria pesada. Con una salida de sonido máxima de 120 dB y 5 patrones de sonido personalizables (Fuego, A-ANG, WA-U de emergencia (Yelp), Ambulancia PI-PO (High-Low), Fallo de maquinaria (Horn) y Alta Expansiön), ofrece alertas auditivas potentes y versátiles. Su construcciön incluye carcasa de aluminio y lentes de policarbonato, con grado de protecciön IP66, garantizando durabilidad en entornos adversos. La caja de terminales adjunta simplifica el cableado y la instalaciön, reduciendo tiempos de implementaciön. El SDL cumple con estándares de la industria, ofreciendo una soluciön confiable para mejorar la seguridad y respuesta de emergencia en entornos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Combinaciön de baliza de señal y sirena electrönica<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de sonido máxima: 120 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de sonido: 5 sonidos integrados (Fuego, A-ANG, WA-U de emergencia (Yelp), Ambulancia PI-PO (High-Low), Fallo de maquinaria (Horn), Alta Expansiön)<li style='margin-bottom: 5px;'>Señal visual: Baliza de señal LED fija y flasheante<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protecciön: IP66<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la carcasa: Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la lente: Policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciön: Caja de terminales adjunta para cableado sencillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Marinas e industria pesada<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: Cumplimiento IP66 y estándares de la industria</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de sonido máxima: 120 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de sonido: 5 sonidos integrados (Fuego, A-ANG, WA-U de emergencia (Yelp), Ambulancia PI-PO (High-Low), Fallo de maquinaria (Horn), Alta Expansiön)<li style='margin-bottom: 5px;'>Señal visual: Baliza de señal LED fija y flasheante</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema SDL (Combinaciön de baliza de señal y sirena electrönica)<li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de terminales adjunta<li style='margin-bottom: 5px;'>Documentaciön del producto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de sonido máxima de 118 dB
Característica 2	Baliza LED y sirena combinadas en unidad
Característica 3	Cumple grado de protección IP66 y durabilidad
Característica 4	Operación efectiva en entornos ruidosos extremos
Característica 5	Rango amplio de voltaje 12-24 VCD
Característica 6	5 patrones de sonido personalizables integrados