




Combinacion de baliza LED color Rojo y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 110-220 VCA

SKU: QWCD50-110220-R-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,676.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



QLIGHT modelo: QWCD50

El QWCD50 de QLIGHT es un señalizador audiovisual combinado diseñado para aplicaciones industriales que requieren alertas tanto sonoras como visuales en un único dispositivo compacto. Su innovador diseño integra la cubierta de la bocina como globo de luz estroboscúpica, lo que reduce significativamente las dimensiones del equipo sin comprometer su rendimiento. El dispositivo ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, permitiendo una configuraciún flexible para distintos entornos operativos y necesidades de señalizaciún. Con clasificaciún IP66, garantiza un sellado hermético total contra polvo y proyecciones de agua a presiún, siendo apto para instalaciún en exteriores y ambientes industriales adversos. Su rango de temperatura operativa de -50 °C a +50 °C lo hace adecuado para condiciones extremas, incluyendo aplicaciones en regiones áticas, cumpliendo además con la directiva RoHS para la restricciún de sustancias peligrosas.

Operaciún en condiciones ambientales extremas de hasta -50 °C (regiones áticas).

Diseño Integrado: Cubierta de bocina funciona como globo de luz, reduciendo el tamaño total del producto.

Tonos: 31 tonos pregrabados disponibles para diversos entornos.

Selecciún de Tonos: Entrada binaria para seleccionar entre los 31 tonos pregrabados.

Protecciún: IP66, sellado hermético con protecciún superior contra polvo y agua.

Temperatura de Operaciún: -50 °C a +50 °C.

Certificaciún: Cumple con la directiva RoHS.

Uso Extremo: Operaciún en condiciones ambientales extremas de hasta -50 °C a +50 °C.

Grado de Protecciún: IP66 (hermético al polvo, protegido contra chorros de agua a presiún).

Temp. de Operaciún: -50 °C a +50 °C.

Uso en Climas Extremos: Apto para regiones áticas.

Certificaciún: RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos pregrabados seleccionables por entrada binaria para alertas personalizadas
Característica 2	Diseño compacto integrado que reduce espacio de instalación en equipos
Característica 3	Sellado IP66 para operación en exteriores y ambientes industriales severos
Característica 4	Rango térmico operativo de -50°C a +50°C para climas extremos
Característica 5	Volumen máximo de 123 dB para cobertura audible en áreas amplias
Característica 6	Frecuencia de destello 60-80/minuto para señalización visual efectiva