



Combinacion de baliza LED color Rojo y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 12-24 VCD

SKU: QWCD50-012024-R-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$5,977.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>QLIGHT modelo: QWCD50</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El señalizador audiovisual combinado QWCD50 de QLIGHT integra una sirena electrõnica multitonos con un globo de luz LED en un diseño compacto que utiliza la cubierta del altavoz como difusor luminoso, reduciendo significativamente las dimensiones del equipo. Este dispositivo industrial ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, permitiendo su integraciõn en sistemas de control y automatizaciõn para señalizaciõn diferenciada según el tipo de evento o alarma. Su frecuencia de destello de 60 a 80 destellos por minuto garantiza una alerta visual efectiva incluso en entornos con alto nivel de ruido ambiental. Con clasificaciõn IP66, el gabinete proporciona sellado hermético contra polvo y chorros de agua a alta presiõn, haciéndolo apto para instalaciõn en exteriores e interiores industriales con requerimientos de protecciõn superiores. Diseñado para operaciõn en condiciones ambientales extremas, soporta temperaturas de -50 °C a +50 °C, lo que permite su despliegue en zonas áticas, instalaciones criogénicas y ambientes industriales severos. Cumple con la directiva RoHS, garantizando la restricciõn de sustancias peligrosas en su fabricaciõn.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto: la cubierta del altavoz funciona como globo de luz LED, reduciendo el tamaño total del equipo.<li style='margin-bottom: 5px;'>31 tonos pregrabados disponibles para diversos entornos y aplicaciones industriales.<li style='margin-bottom: 5px;'>Selecciõn de tonos mediante entrada binaria para integraciõn con sistemas de control.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado hermético con protecciõn IP66 contra polvo y chorros de agua a alta presiõn.<li style='margin-bottom: 5px;'>Operaciõn en condiciones áticas extremas con temperaturas de hasta -50 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de destello: 60-80 destellos por minuto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la directiva RoHS para restricciõn de sustancias peligrosas.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño Audiovisual</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protecciõn: IP66<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciõn: -50 °C a +50 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado: Hermético contra polvo y agua a presiõn<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Zonas áticas, criogénicas, exteriores industriales<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia ambiental: Condiciones climáticas extremas</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Cumplimiento con directiva de restricciõn de sustancias peligrosas<li style='margin-bottom: 5px;'>IP66: Protecciõn certificada contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango témico: Certificado para operaciõn de -50 °C a +50 °C</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><iframe src='http://ftp3..mx/usuarios/srodriguez/QLIGHT/SOUNDS_QWCD50.mp4' title='QLIGHT QWCD50 - Demostraciõn de Tonos' frameborder='0' allowfullscreen=''' style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> </iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	31 tonos seleccionables por entrada binaria para señalización diferenciada
Característica 2	Alerta visual efectiva con 60-80 destellos por minuto
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -50°C a +50°C
Característica 4	Protección IP66 contra polvo y agua en entornos industriales
Característica 5	Diseño compacto con cubierta de bocina integrada como difusor luminoso
Característica 6	Cumplimiento con estándares RoHS y EMU/RFI para instalaciones sensibles