



Combinación de baliza LED color Verde y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 110-220 VCA

SKU: QWCD50-110220-G-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$6,973.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

QLIGHT modelo: QWCD50

El QWCD50 de QLIGHT es un dispositivo de señalización industrial que integra funciones audibles y visuales en un formato compacto, donde la cubierta de la bocina funciona simultáneamente como globo de luz, optimizando el espacio sin comprometer el rendimiento. Este equipo ofrece 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, lo que permite adaptarse a diversos entornos y aplicaciones industriales. Su construcción con grado de protección IP66 garantiza un sellado hermético y una protección superior contra el ingreso de polvo y agua, haciéndolo apto para instalaciones en exteriores y ambientes hostiles. El dispositivo está diseñado para operar en condiciones ambientales extremas, soportando temperaturas desde -50 °C hasta +50 °C, lo que lo califica para aplicaciones en climas áridos y entornos industriales severos. La frecuencia de destello del componente visual opera entre 60 y 80 destellos por minuto, y el producto cumple con la directiva RoHS, asegurando el cumplimiento de normativas ambientales internacionales.



Características:

- Cubierta de la bocina utilizada como globo de luz, tamaño reducido significativamente.
- Tonos: 31 tonos pregrabados disponibles para diversos entornos.
- Sellado hermético con protección superior contra polvo (IP66).
- Operación en ambientes extremos con temperaturas de hasta -50 °C a +50 °C.
- Frecuencia de destello: 60-80 destellos/min.
- Temperatura de operación: -50 °C a +50 °C.
- Cumplimiento: Directiva RoHS.
- Grado de protección: IP66 (sellado hermético, protección superior contra polvo).
- Temperatura de operación: -50 °C a +50 °C.
- Resistencia ambiental: Aptitud para condiciones extremas.
- Cumplimiento normativo: Directiva RoHS.
- Utilidades: Baliza y sirena integradas en diseño compacto.

Tonos Disponibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección binaria de patrones de alarma para eventos diferenciados
Característica 2	Compatibilidad eléctrica directa sin conversores adicionales
Característica 3	Operación estable en ambientes de -50 °C a +50 °C
Característica 4	Resistencia total a polvo y chorros de agua
Característica 5	Baliza y sirena integradas en diseño compacto
Característica 6	Destello ajustable de 60 a 80 ciclos por minuto