



Combinacion de baliza LED color Verde y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 12-24 VCD

SKU: QWCD50-012024-G-LC Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$5,963.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La sirena con luz LED QLIGHT QWCD50 integra señalizaci´n audible y visual en un diseño compacto que utiliza la cubierta de la bocina como globo de luz, optimizando el espacio sin comprometer la funcionalidad. Este dispositivo cuenta con 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria, lo que permite adaptarse a diversos entornos industriales, de seguridad y comerciales. Su construcci´n con grado de protecci´n IP66 garantiza un sellado herm´tico contra polvo y chorros de agua a alta presi´n, haci´ndolo apto para aplicaciones en exteriores e interiores exigentes. Diseñado para operar en condiciones ambientales extremas, soporta temperaturas desde -50°C hasta +50°C, siendo adecuado para instalaciones en regiones ´rticas y climas adversos. Cumple con la directiva RoHS, asegurando la restricci´n de sustancias peligrosas en su fabricaci´n y aline´ndose con los est´ndares internacionales de protecci´n ambiental.

Tipo de producto: Sirena con luz LED combinada

Tonos disponibles: 31 tonos pregrabados

Selecci´n de tonos: Mediante entrada binaria

Frecuencia de destello: 60-80 destellos/min

Diseño: Cubierta de bocina como globo de luz (tamaño reducido)

Grado de protecci´n: IP66 (sellado herm´tico, protecci´n superior contra polvo)

Temperatura de operaci´n: -50°C a +50°C

Cumplimiento normativo: Directiva RoHS

Aplicaci´n: Entornos industriales, seguridad y comerciales

Frecuencia de destello: 60-80 destellos/min

Aplicaci´n: Entornos industriales, seguridad y comerciales

Tipo de luz: LED integrado en cubierta de bocina

Diseño: Cubierta como globo de luz

Ventaja: Tamaño reducido del producto

Grado de protecci´n: IP66

Sellado: Herm´tico contra polvo

Agua: Protecci´n contra chorros a alta presi´n

Temp. operaci´n: -50°C a +50°C

Condiciones extremas: Apto para clima ´rtico

Normativa: Cumplimiento RoHS

Tonos Disponibles:

Contenido editable: false

Video controls: true

Su navegador no soporta la reproducci´n de video.

Demostraci´n de los 31 tonos pregrabados disponibles en el QWCD50

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integraci´n de luz LED verde y sirena en unidad compacta
Característica 2	31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria
Característica 3	Cubierta de bocina que sirve como globo de luz integrado
Característica 4	Protecci´n IP66 resistente a polvo y chorros de alta presi´n
Característica 5	Funcionamiento continuo entre -50°C y +50°C sin degradaci´n
Característica 6	Potencia ac´stica de 123 dB para zonas de alto ruido