



Combinación de Señalización Visual y Acústica / LED Giratoria / 5 Tonos de Advertencia / 120 dB / IP66 / -30°C a +50°C / AC120V / Ámbar / Aluminio / Marítimo e Industrial

SKU: SDL-WS-120-A Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$8,068.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La serie SDL integra en un solo equipo robusto una luz LED de alta visibilidad y una bocina eléctrica de alto rendimiento, diseñada específicamente para entornos marítimos e industriales pesados donde la señalización acústica y visual resulta crítica. El modelo opera a 120V AC con un consumo de 0.370A, incorporando el grupo de sonido WS que ofrece 5 patrones de advertencia seleccionables mediante interruptor interno, alcanzando un nivel máximo de presión sonora de 120 dB a 1 metro. Su construcción combina lente de policarbonato (PC) de color ámbar con carcasa de aluminio (Al), garantizando resistencia mecánica superior y protección contra polvo y agua. No incluye rejilla de protección STS316L.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Luz LED giratoria y bocina eléctrica combinadas en unidad únicaGrupo de sonido WS con 5 tonos de advertencia seleccionablesNivel máximo de presión sonora: 120 dB a 1 mVolumen ajustable mediante dial de control manualProtección IP66 para ambientes marinos e industriales severosRango de operación: -30°C a +50°CLente de policarbonato (PC) ámbarCarcasa de aluminio (Al)Compatible con jaula protectora STS316L (no incluida)Aplicaciones marítimas e industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Tipo: LED giratoria + bocina eléctricaGrupo de sonido: WS (5 tonos)Nivel sonoro máximo: 120 dB a 1 mControl de volumen: Dial manualColor de lente: ÁmbarMaterial de lente: Policarbonato (PC)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Unidad combinada SDLWS120ARejilla de protección STS316L: No incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización dual LED y bocina en un solo dispositivo robusto
Característica 2	5 patrones de advertencia seleccionables con interruptor interno
Característica 3	120 dB máximos a 1 m para ambientes de alto ruido
Característica 4	Control manual de volumen mediante dial integrado
Característica 5	Operación confiable de -30°C a +50°C en condiciones extremas
Característica 6	Protección IP66 para ambientes marinos e industriales severos