



Combinador 440-510 MHz, para 5 Canales, 125 Watt, 300 KHz (min.) de Sep. Tx-Tx, 2 Aisladores N Hembra.

SKU: W65552/7C Marca: EMR CORPORATION Categoría: Combinadores

\$304,297.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de título

Sección de características con grid

Especificaciones Generales

Rango de frecuencia: 440-512 MHz

Número de Canales: 5

Potencia de Entrada (Max.): 125 Watt por Canal

Frecuencia de Separación (Min.): 300 KHz

Pérdida por Inserción (Max.): 3.1 dB

Pérdida por Inserción (Min.): 2.6 dB

Aislamiento Tx/Tx (Min./Típica): 70/80 dB

Aislamiento Ant/Tx (Min./Típica): 60/70 dB

VSWR Entrada / Salida (Max.): 1.1:1 / 1.25:1

Aislamiento: Doble de Baja Pérdida

Rango de Temperatura: -30 °C to +60 °C

Dimensión de Cavidad (Ancho x Fondo): 178 x 178 mm

Dimensión Terminado (Alto x Ancho x Fondo): 578 x 483 x 457 mm

Conectores: N Hembra

Acabado: Gris EMR

Peso de Envío: 27.7 kg

Nota de entrega

Pregunte por Tiempo de Entrega.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento TX/TX de 70/80 dB para operación limpia
Característica 2	Pérdida por inserción mínima de 2.6 dB optimiza eficiencia
Característica 3	Doble aislador de baja pérdida reduce interferencias
Característica 4	VSWR entrada 1.1:1 para máxima transferencia de potencia
Característica 5	Operación en -30°C a +60°C para entornos extremos
Característica 6	Conectores N hembra para instalación robusta y segura