



SKU: DB-8062-F5B Marca: DB SPECTRA Categoría: Combinadores

\$302,275.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; padding-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Frecuencia: 851-869 MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Número de Canales: 5 <li style="margin-bottom: 5px;">Separación entre Frecuencias: 150 kHz (mínimo) <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de Entrada: 150 W, por Canal <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje Compacto para Rack 19' <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: N Hembra </div> <- Especificaciones de aislamiento --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones de Aislamiento</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento de Tx a Tx: 65 dB (mínimo) <li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento de Antena a Tx: 50 dB (mínimo) <li style="margin-bottom: 5px;">Pérdida de Inserción: Ver Tabla de Pérdida de Inserción <li style="margin-bottom: 5px;">Pérdida de Retorno de Entrada: 19 dB (mínimo) </div> <- Especificaciones mecánicas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (HxWxD): 18" x 19" x 18.25" (Para 5 canales) <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Temperatura: -5° a +60° C <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Cavidad de Cobre <li style="margin-bottom: 5px;">Conductores: Cobre <li style="margin-bottom: 5px;">Material del Vástago de Ajuste: Invar <li style="margin-bottom: 5px;">Acabado: Negro <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 47 lbs (21.3 kg) para 5 canales <li style="margin-bottom: 5px;">Peso de Envío: 60 lbs (27.2 kg) para 5 canales </div> <- Tabla de pérdida de inserción --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Pérdida de Inserción (Máxima)</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de frecuencia: 851-869 MHz
Característica 2	5 canales con separación mínima 150 kHz
Característica 3	Potencia de entrada: 150 W por canal
Característica 4	Aislamiento Tx-Tx: 65 dB (mínimo)
Característica 5	Construcción en cobre con conductores de alta conductividad
Característica 6	Diseño compacto para rack 19"