



Componentes de Audio Automotriz / 6.5 Pulgadas / 2 Vías / 50 W RMS / 4 Ω / Tweeter Aluminio 25 mm / Rejillas Incluidas

SKU: 10-03192-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Altavoces

\$6,395.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este sistema de componentes de audio de 2 vías está diseñado para instalaciones automotrices que demandan precisión en la reproducción sonora. El woofer de 6.5 pulgadas incorpora cono de polipropileno mineral para lograr una respuesta de graves controlada, mientras que el tweeter de cúpula de aluminio de 25 mm ofrece agudos detallados y direccionales. La configuración de montaje separado permite posicionar cada transductor en su ubicación acústica ideal, optimizando el escenario sonoro del vehículo. El crossover de 2 vías gestiona la distribución de frecuencias entre ambos elementos, asegurando una integración coherente del rango completo. Con una sensibilidad de 91 dB y una impedancia nominal de 4 ohmios, el sistema es compatible con amplificadores de potencia moderada sin sacrificar dinámica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de componentes 2 vías de 6.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Woofer con cono de polipropileno mineral<li style='margin-bottom: 8px;'>Tweeter de cúpula de aluminio de 25 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Crossover de 2 vías incluido<li style='margin-bottom: 8px;'>Rejillas para tweeters incluidas<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración de montaje separado para woofer y tweeter</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia continua (RMS): 50 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensibilidad: 91 dB (1 W / 1 m)<li style='margin-bottom: 6px;'>Respuesta de frecuencia: 48 Hz - 24 kHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Impedancia nominal: 4 Ω<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: 2 vías</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro del woofer: 6.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro del tweeter: 25 mm (cúpula de aluminio)<li style='margin-bottom: 6px;'>Material del cono: Polipropileno mineral<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de sistema: Componentes de montaje separado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Woofer de 6.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Tweeter de cúpula de aluminio de 25 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Crossover de 2 vías<li style='margin-bottom: 6px;'>Rejillas para tweeters</div></div></div>