



Compuesto sellador 1 kg EYS

SKU: CE-2571 Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$1,673.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Compuesto sellador en presentación de 1 kg para sellos EYS, diseñado para impedir el paso de gases, vapores o flamas entre instalaciones eléctricas y ambientes a presión atmosférica y temperatura normal. Al aplicarse se expande ligeramente formando un sello hermético resistente a solventes, ácidos, agua y aceites.</p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Alta adhesión en superficies metálicas y plásticas <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistencia a temperaturas extremas de -40°C a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Fácil aplicación con pincel o espátula <li style='margin-bottom: 5px;*> Secado rápido en menos de 3 horas <li style='margin-bottom: 5px;*> Formulación sin solventes para un ambiente seguro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Fácil aplicación con pincel o espátula <li style='margin-bottom: 5px;*> Sellado de instalaciones eléctricas en áreas peligrosas <li style='margin-bottom: 5px;*> Prevención del paso de gases, vapores o flamas <li style='margin-bottom: 5px;*> Uso con tubo conduit rígido en roscas NPT <li style='margin-bottom: 5px;*> Versátil para posición vertical u horizontal <li style='margin-bottom: 5px;*> Adaptable a diferentes tipos de sellos con niple intercambiable </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Aluminato de calcio fundido <li style='margin-bottom: 5px;*> Yeso anhidro <li style='margin-bottom: 5px;*> Arena sílica cristalina (cuarzo) <li style='margin-bottom: 5px;*> Cemento portland </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Apariencia: Polvo gris <li style='margin-bottom: 5px;*> Gravedad específica: 3 <li style='margin-bottom: 5px;*> Solubilidad en agua: Ligera <li style='margin-bottom: 5px;*> Punto de fusión: 1300-1400°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Clasificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Clase I: Div. 1 y 2, grupo A, B, C, D <li style='margin-bottom: 5px;*> Clase II: Div. 1 y 2, grupos E, F, G <li style='margin-bottom: 5px;*> Clase III: Div. 1 y 2 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Evitar contacto prolongado con la piel <li style='margin-bottom: 5px;*> Uso de protección ocular y respiratoria <li style='margin-bottom: 5px;*> Ventilación adecuada durante aplicación <li style='margin-bottom: 5px;*> No ingerir, mantener fuera del alcance de niños </div> </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Instrucciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Colocar a una distancia no mayor de 457 mm (18') de cualquier aparato que provoque chispas, arcos o altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;*> El espesor del cemento sellador no deberá ser menor al diámetro de la tubería y en ningún caso menor a 16 mm (5/8') <li style='margin-bottom: 5px;*> 25% de llenado <li style='margin-bottom: 5px;*> Uso de fibra para crear obstrucción que impide escurrimientos durante aplicación </div> <!-- Sección de almacenamiento --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Almacenamiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Mantener seco el producto <li style='margin-bottom: 5px;*> Almacenar en contenedores cerrados en área bien ventilada <li style='margin-bottom: 5px;*> Minimizar la creación de polvo durante manejo y almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;*> Limpieza periódica de áreas de trabajo y almacenamiento </div> <!-- Sección de información ecológica --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Información ecológica</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Evitar la exposición al medio ambiente siempre que sea posible. No desechar el producto en drenajes ya que se puede endurecer y bloquearlos.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sella gases, vapores y flamas en instalaciones eléctricas
Característica 2	Expansión controlada para sello hermético duradero
Característica 3	Compatible con áreas peligrosas y ambientes industriales
Característica 4	Aplicación versátil con pincel o espátula
Característica 5	Resistente a solventes, ácidos, agua y aceites
Característica 6	Formulación ecológica sin emisiones de solventes