



Comunicador celular 4G LTE para envío de alarmas a AlarmNet y control remoto con Total Connect, compatible con paneles ECP

SKU: LTE-XA Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$5,754.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El LTE-XA es un comunicador celular de la serie LTE-X de Resideo, diseñado para paneles de alarma con bus ECP como la línea VISTA. Se conecta directamente al panel y envía los informes de alarma, robo y estado a la red AlarmNet para su transferencia a la estación central de monitoreo. A través de la plataforma Total Connect permite el control remoto del sistema, notificaciones y el monitoreo de cámaras de video IP compatibles. Opera en la red celular LTE de AT&T y se alimenta directamente del panel, sin requerir fuente de poder externa.

Características principales

- Comunica el panel de alarma con AlarmNet para monitoreo y con Total Connect para control remoto
- Opera en red celular LTE de AT&T, con bandas LTE 2, 4, 5, 12 y 13, y WCDMA II y V
- Se conecta al bus ECP bidireccional; compatible con paneles Resideo/Honeywell con ECP
- Totalmente alimentado por el panel, sin necesidad de fuente de poder externa
- Cifrado AES de 256 bits para la transmisión de datos
- Antenas internas MIMO; programable con herramienta 7720P o el sitio AlarmNet 360
- Reporta eventos en formato Contact ID y permite carga/descarga de datos del panel

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	12 VDC, alimentado vía bus ECP
Corriente	25 mA en espera, 250 mA en transmisión
Temperatura de operación	-20 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C
Cifrado	AES de 256 bits
Certificación	ETL Listed
Dimensiones	4 x 7 x 1.75 pulgadas

Videos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunica el panel de alarma con AlarmNet para monitoreo y con Total Connect para control remoto
Característica 2	Opera en red celular LTE de AT&T, con bandas LTE 2, 4, 5, 12 y 13, y WCDMA II y V
Característica 3	Se conecta al bus ECP bidireccional; compatible con paneles Resideo/Honeywell con ECP
Característica 4	Totalmente alimentado por el panel, sin necesidad de fuente de poder externa
Característica 5	Cifrado AES de 256 bits para la transmisión de datos
Característica 6	Antenas internas MIMO; programable con herramienta 7720P o el sitio AlarmNet 360
Característica 7	Reporta eventos en formato Contact ID y permite carga/descarga de datos del panel