



SKU: GSMX-4G Marca: HONEYWELL Categoría: Comunicadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

VISTA que cuentan con la interfaz ECP, por ejemplo VISTA-200, 48LA y 128FBT; consulta la tabla de compatibilidad del panel específico. Se conecta en paralelo al teclado del panel y transmite los eventos de alarma a la central de monitoreo a través de la red AlarmNet, eliminando la dependencia de la línea telefónica. Incluye tarjeta SIM lista para usarse en las redes Telcel o Movistar, por lo que no requiere contrato adicional con ninguna compañía telefónica. Habilita el control remoto del panel (armado/desarmado total o parcial, teclado virtual, anulación de zonas) desde la aplicación Total Connect; para su monitoreo requiere la receptora Honeywell 7810i-RENT o el software 7810PCAM.

Características principales

- Comunicador celular de banda ancha para paneles VISTA compatibles
- Soporta GSM/GPRS, EDGE, UMTS y HSPA+ con selección automática de red
- Se conecta en paralelo al teclado por la interfaz ECP, sin cableado adicional
- Se alimenta directamente del panel, sin batería de respaldo propia
- Incluye SIM lista para Telcel o Movistar, sin contrato telefónico adicional
- Compatible con Dialer Capture DCID/DCID-EXT para paneles sin reporte ECP
- Reporta a la plataforma AlarmNet y habilita control remoto vía Total Connect

Especificaciones técnicas

Formato:	1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	Formato:	12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
DIMENSIONES	4" x 7" x 1.75"	Formato:	1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
ALIMENTACIÓN	12 VDC vía bus ECP del panel	Formato:	1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
CORRIENTE EN ESPERA	65 mA	Formato:	1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
CORRIENTE DE TRANSMISIÓN	380 mA promedio	Formato:	1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
TRANSCÉPTOR	GSM/GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+	Formato:	1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
DIALER CAPTURE	Compatible con DCID y DCID-EXT	Formato:	1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
RECEPTORA / SOFTWARE	7810i-RENT o 7810PCAM	Formato:	1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador celular de banda ancha para paneles VISTA compatibles con ECP
Característica 2	Soporta GSM/GPRS, EDGE, UMTS y HSPA+ con selección automática de red
Característica 3	Se conecta en paralelo al teclado por la interfaz ECP, sin cableado adicional
Característica 4	Se alimenta directamente del panel, sin batería de respaldo propia
Característica 5	Incluye SIM lista para Telcel o Movistar, sin contrato telefónico adicional
Característica 6	Compatible con Dialer Capture DCID/DCID-EXT para paneles sin reporte ECP
Característica 7	Reporta a la plataforma AlarmNet y habilita control remoto vía Total Connect