



Comunicador de alarma dual LTE 4G e IP para paneles VISTA con radio ECP y respaldo de batería

SKU: LTE-IA Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$2,859.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El LTE-IA es un comunicador de alarma de doble ruta que combina conectividad celular LTE 4G CAT1 e IP para asegurar que las señales de los paneles Honeywell VISTA lleguen siempre a la estación central de monitoreo. Se conecta en paralelo al teclado mediante el bus de comunicación ECP y se alimenta directamente del panel, con batería de respaldo propia. Reporta en formato Full Contact ID y transmite la información cifrada con AES de 256 bits a través de la red AlarmNet. Es compatible con la plataforma AlarmNet360 para programación remota y actualización de firmware sobre el aire (FOTA).

Características principales

- Comunicación dual por red celular LTE 4G CAT1 e IP para redundancia en el reporte de alarmas
- Reporte Full Contact ID vía radio ECP con paneles Honeywell VISTA compatibles
- Encriptación AES de 256 bits para el envío seguro de eventos a la estación central
- Actualización de firmware remota (FOTA) y programación vía plataforma AlarmNet360
- Fuente de poder integrada con batería de respaldo 6V 3.1Ah, hasta 24 horas de standby
- Antena interna Penta-Band con diversidad de recepción y ganancia promedio de 3.8 dBi
- Compatible con paneles VISTA con radio ECP o mediante entradas de zona universales

Especificaciones técnicas

Dimensiones	21.3 x 20.3 x 3.8 cm
Temperatura de operación	-20°C a 55°C
Certificación	ETL Listed

Videos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación dual por red celular LTE 4G CAT1 e IP para redundancia en el reporte de alarmas
Característica 2	Reporte Full Contact ID vía radio ECP con paneles Honeywell VISTA compatibles
Característica 3	Encriptación AES de 256 bits para el envío seguro de eventos a la estación central
Característica 4	Actualización de firmware remota (FOTA) y programación vía plataforma AlarmNet360
Característica 5	Fuente de poder integrada con batería de respaldo 6V 3.1Ah, hasta 24 horas de standby
Característica 6	Antena interna Penta-Band con diversidad de recepción y ganancia promedio de 3.8 dBi
Característica 7	Compatible con paneles VISTA con radio ECP o mediante entradas de zona universales