



Comunicador de alarmas LTE Cat-M1 y Ethernet para paneles VISTA, DSC e Interlogix

SKU: LTEM-PA Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$3,515.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El LTEM-PA es un comunicador modular avanzado de Resideo que conecta paneles de alarma de intrusión a la red AlarmNet mediante tecnología celular LTE Cat-M1 de AT&T, con la opción de usar Ethernet o Wi-Fi como respaldo de conexión a internet. Se instala en paneles Honeywell Home VISTA y también en paneles de otras marcas, como DSC PowerSeries e Interlogix NetworX, mediante conexión ECP o tipo Bus. Está pensado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren reporte de alarmas de incendio y robo, así como servicios remotos de monitoreo y control a través de Total Connect 2.0.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Comunicador celular LTE Cat-M1 en red AT&T, con respaldo por Ethernet o Wi-Fi (módulo PROWIFIZW)Reporta incendio, robo y mensajes de estado a la central AlarmNet vía internetCompatible con VISTA-15P/20P/21iP, VISTA-128BPT/250BPT, DSC PowerSeries e Interlogix NetworXPermite carga y descarga de programación del panel VISTA y control remoto vía Total Connect 2.0Acepta módulos opcionales: radio celular PROLTE, Wi-Fi/Z-Wave PROWIFIZW y captura de marcador PRODCMIncluye batería de respaldo de 4V 6.5AH con vida útil aproximada de 5 añosCertificado UL 1610, UL 1023 y UL 365 para sistemas de alarma de intrusión<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RED CELULARLTE Cat-M1, AT&T</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONECTIVIDAD ALTERNAEthernet 10/100 o Wi-Fi (PROWIFIZW)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDAD DE PANELVISTA-15P/20P/21iP, DSC PC1616/1832/1864, Interlogix NX-8E/4V2/6V2/8V2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN9 VDC, 2.5 A (adaptador incluido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍA DE RESPALDO4V, 6.5 AH</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES9.1" x 9.1" x 2.2" (23.2 x 23.2 x 5.7 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL 1610, UL 1023, UL 365, ULC S304</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador celular LTE Cat-M1 en red AT&T, con respaldo por Ethernet o Wi-Fi (módulo PROWIFIZW)
Característica 2	Reporta incendio, robo y mensajes de estado a la central AlarmNet vía internet
Característica 3	Compatible con VISTA-15P/20P/21iP, VISTA-128BPT/250BPT, DSC PowerSeries e Interlogix NetworX
Característica 4	Permite carga y descarga de programación del panel VISTA y control remoto vía Total Connect 2.0
Característica 5	Acepta módulos opcionales: radio celular PROLTE, Wi-Fi/Z-Wave PROWIFIZW y captura de marcador PRODCM
Característica 6	Incluye batería de respaldo de 4V 6.5AH con vida útil aproximada de 5 años
Característica 7	Certificado UL 1610, UL 1023 y UL 365 para sistemas de alarma de intrusión