



Comunicador de alarmas por Internet compatible con paneles VISTA, DSC e Interlogix

SKU: IP-COM Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$2,729.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El IP-COM es un comunicador de alarmas que transmite por Internet (Ethernet o Wi-Fi con módulo opcional) las señales de un panel de intrusión hacia la red AlarmNet de Resideo, la cual las enruta a la central receptora de monitoreo. A diferencia de la serie LTEM-PX, el IP-COM es un comunicador de internet únicamente, sin respaldo celular. Se usa en instalaciones residenciales y comerciales que requieren reemplazar o complementar el reporte telefónico tradicional con una vía de comunicación por red. Se integra con paneles VISTA de Resideo mediante conexión ECP o de bus, y también con paneles no Resideo como DSC PowerSeries e Interlogix NetworX mediante conexión de bus (y, en paneles no ECP, el módulo opcional de captura de marcador PRODCM).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Reporta alarmas y mensajes de estatus a la central receptora vía AlarmNetConexión a Internet por cable Ethernet o Wi-Fi con módulo opcional PROWIFI/PROWIFIZWSe conecta a paneles VISTA por conexión ECP o por terminales de busCompatible con paneles DSC PowerSeries PC1616, PC1832 y PC1864 (bus)Compatible con paneles Interlogix NetworX NX-4V2, NX-6V2, NX-8E y NX-8V2 (bus + módulo PRODCM)Soporta operaciones básicas de Total Connect 2 en paneles no ResideoEnvía reportes en formato Contact ID<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONEXIÓN A INTERNETEthernet o Wi-Fi (módulo opcional PROWIFI/PROWIFIZW)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONEXIÓN AL PANELECP (VISTA) o bus (DSC/Interlogix/otros)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FORMATO DE REPORTEContact ID</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN12VDC auxiliar desde el panel de control</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PLATAFORMA DE MONITOREOAlarmNet / AlarmNet 360</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>NORMASUL 1610, UL 1023, UL 365, UL 985, ANSI/SIA CP-01</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reporta alarmas y mensajes de estatus a la central receptora vía AlarmNet
Característica 2	Conexión a Internet por cable Ethernet o Wi-Fi con módulo opcional PROWIFI/PROWIFIZW
Característica 3	Se conecta a paneles VISTA por conexión ECP o por terminales de bus
Característica 4	Compatible con paneles DSC PowerSeries PC1616, PC1832 y PC1864 (bus)
Característica 5	Compatible con paneles Interlogix NetworX NX-4V2, NX-6V2, NX-8E y NX-8V2 (bus + módulo PRODCM)
Característica 6	Soporta operaciones básicas de Total Connect 2 en paneles no Resideo
Característica 7	Envía reportes en formato Contact ID