



COMUNICADOR DUAL Universal para PANELES DE INCENDIO 4GLTEM - 1 Año de Servicio - Eventos a CMS

SKU: MQ03-LTE-M-FIRE Marca: M2M SERVICES Categoría: Accesorios

\$5,632.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> </div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 0 70px 50px 70px;*><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Comunicador Universal para PANELES DE INCENDIO</h3><p style='font-size: 14px; margin: 10px 0;*>Unico Dispositivo en la Industria <strong style='color: inherit;*>4GLTEM <strong style='color: inherit;*>+ Ethernet con <strong style='color: inherit;*>1 año de datos sin limites, diseñado para PANELES DE INCENDIO por medio de la comunicacion TIP / RING del panel.</p><p style='font-size: 14px; margin: 10px 0;*>Equipo con la MEJOR SUPERVISION ACTIVA de vida, este equipo reporta cualquier evento de desconexi&ocute;n / conexi&ocute;n, asi conocemos su estatus en todo momento.</p><p style='font-size: 14px; margin: 10px 0;*>Equipo con <strong style='color: inherit;*>2 entradas TIP / RING para asi asegurar la <strong style='color: inherit;*>redundancia de comunicaci&ocute;n desde el Panel de Incendio, a su vez cuenta con comunicacion DUAL hacia las centrales de monitoreo, esto a traves de sus <strong style='color: inherit;*>conexiones ETHERNET y 4GLTEM / 5G, Comunicaci&ocute;n 100% por Datos (Este equipo no realiza llamadas ni manda SMS)</p><p style='font-size: 14px; margin: 10px 0;*><strong style='color: inherit;*>UÚNICO COMUNICADOR para <strong style='color: inherit;*>PANELES DE INCENDIO con <strong style='color: inherit;*>APLICACIÓN MOVIL para la <strong style='color: inherit;*>RECEPCIÓN de <strong style='color: inherit;*>EVENTOS. Para tener acceso a esta aplicaci&ocute;n, el comunicador debe estar enlazado a una Central de Monitoreo.</p><p style='font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;*>NO Compatible con Sistemas NOTIFIER</p><p style='font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;*>NOTA: * recomienda ampliamente el uso de este comunicador en conjunto con la supervisi&ocute;n de una central de monitoreo, si se elije el modo automonitoreo sin enlazar el comunicador a dicha central es responsabilidad de quien lo instala.</p><p style='font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;*>NOTA: Estos equipos adquiridos en cualquier categoria de 'asterisco' pueden variar los meses de servicio</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='background-color: rgba(238,238,238,0.3); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 14px; color: inherit;*>1 Año de Servicio 4GLTEM/5G GRATIS</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><h4 style='color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px; margin: 15px 0 5px 0;*>Aplicacion y Plataforma</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Año adicional adquiriendo VOUCHERFIRE (En caso de no renovarse la anualidad el equipo se desactivara y tendran que agregarse un <strong style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://www..mx/producto/REACTIVAM2M-M2M-SERVICES-143759.html' target='_blank' rel='noopener'>REACTIVAM2M + <strong style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://www..mx/producto/VOUCHERFIRE-M2M-SERVICES-196706.html' target='_blank' rel='noopener'>VOUCHERFIRE para poder continuar con el servicio)<li style='margin-bottom: 5px;*>Eventos ilimitados a aplicaci&ocute;n y CMS.<li style='margin-bottom: 5px;*>SIM Multicarrier (Telcel, Movistar, AT&T, Iusacell)<li style='margin-bottom: 5px;*>Plataforma de administracion GRATUITA (solicite credenciales en ingeniería); <strong style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://m2mservices.com/Admin/'>https://m2mservices.com/Admin/<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicacion YA LISTA para utilizarse (solo monitoreo).<li style='margin-bottom: 5px;*>NOTA: No se puede seleccionar que Eventos llegan a la APP, por lo que llegaran todos los eventos que el panel mande.</div><div style='margin: 15px 0 5px 0;*>Especificaciones Tecnicas</div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Multibanda CAT-M1 LTE<li style='margin-bottom: 5px;*>2 Interfaces Telefonicas (Contact ID - SIA)<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentacion +12 a +24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Antena:

SMA, 50 ohms<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.3 x 9 x 3.2 cms<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso sin Antena: 73 gr</div><div style='margin: 15px;'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/fv6QWB9fwEc' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/oG0_8fdu-q4' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual simultánea 4G LTE-M y Ethernet para redundancia total
Característica 2	Supervisión activa de estado en tiempo real con reporte de conexión/desconexión
Característica 3	Doble entrada Tip/Ring para redundancia de comunicación desde el panel
Característica 4	Comunicación 100% por datos sin llamadas ni SMS hacia centrales de monitoreo
Característica 5	4 entradas Contact-ID y 2 salidas de voltaje para integración flexible
Característica 6	Certificaciones UL 864, UL 1610 y CSEFM 7300 para cumplimiento normativo