



Comunicador IP para paneles de intrusión Honeywell, serie 7847i, con cifrado AES de 256 bits

SKU: 7847-I Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$3,819.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 7847i es un comunicador IP de Honeywell que envía las señales de alarma de un panel de control de intrusión a la red AlarmNet a través de Internet, sustituyendo o respaldando la línea telefónica convencional. Se integra con paneles de control universales de Honeywell mediante el bus ECP o el modo de relé 4204, y habilita los servicios remotos de Honeywell Total Connect para monitoreo y control desde un dispositivo móvil. Se utiliza en instalaciones residenciales y comerciales que requieren un enlace de comunicación de alarmas confiable y cifrado sobre red LAN.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Envía señales de alarma por Internet a la red AlarmNet de HoneywellCifrado AES de 256 bits con autenticación bidireccional para proteger los datosCompatible con paneles Honeywell vía ECP o mediante el modo de relé 4204Incluye 6 zonas de entrada configurables para contacto seco o EOLRDetecta condiciones de alteración (tamper) mediante sensor integrado en la carcasaHabilita los servicios remotos Honeywell Total Connect para control desde app o webSe instala mediante conexión Ethernet 10/100 Base-T con detección automática<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMUNICACIÓNIP vía AlarmNet (Internet)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CIFRADOAES de 256 bits, autenticación bidireccional</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONAS DE ENTRADA6, configurables +V / -V / EOLR</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDAD DE PANELECP universal Honeywell / modo relé 4204</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SEGURIDAD FÍSICASensor de alteración (tamper) integrado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LISTADOSETL, UL 864, UL 1023, UL 985</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SERVICIOSHoneywell Total Connect (requiere suscripción)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/oSzm0KblWlw' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/xHD46cvlLkM' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Envía señales de alarma por Internet a la red AlarmNet de Honeywell
Característica 2	Cifrado AES de 256 bits con autenticación bidireccional para proteger los datos
Característica 3	Compatible con paneles Honeywell vía ECP o mediante el modo de relé 4204
Característica 4	Incluye 6 zonas de entrada configurables para contacto seco o EOLR
Característica 5	Detecta condiciones de alteración (tamper) mediante sensor integrado en la carcasa
Característica 6	Habilita los servicios remotos Honeywell Total Connect para control desde app o web
Característica 7	Se instala mediante conexión Ethernet 10/100 Base-T con detección automática