

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modo de operación	Medio principal de Comunicación. Opera en Tiempo Real.
Compatibilidad	Universal por comunicador TIP/RING (formato CID). Comandos ARMADO/DESARMADO por Zona Key Switch
Módulo Wifi	Módulo IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
Seguridad	WEP/WAP/WAP2
Antena	3DBi PCB-on-board.
Programación	Local vía AP Wifi embebido
DXPING	Fijo cada 30 segundos. Requiere ACK
Test Periódico Standard.	Programable, de 1 minuto a 4 hs. Requiere ACK
Capacidad de Entradas / Salidas	2 Salidas OC 1 Salida por pulso para armado de panel 2 entradas (disparo por masa)
Señalización de estados	Mediante 9 LEDs
Medidor de señal Local	Mediante led con niveles de 0 a 3 flashes.
Tecnología de fabricación	SMD
Alimentación	Tensión: 11 a 14 VDC. Consumo promedio con 12VDC= Standby:80mA, Transmisión: 150mA.
Recepción en central de monitoreo.	Suite DX, Softguard, Bykom, otros
APP compatible	Full Control / Full Control +
Compatibilidad IOT	Compatible

NOTA: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso