



Comunicador Wi-Fi para Panel de Alarma / Control Remoto Bidireccional / 2 Salidas Domóticas / Notificaciones Push / Doble Banda 2.4 GHz / Compatible Contact ID

SKU: DX-FULL-WIFI Marca: DXControl Categoría: Comunicadores

\$2,123.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Comunicador Wi-Fi universal diseñado para integrarse con paneles de alarma convencionales, permitiendo la gestión remota completa del sistema de seguridad. Establece comunicación bidireccional con el panel, posibilitando la activación, desactivación y consulta de estado con confirmación visual en tiempo real. Incorpora control domótico mediante dos salidas programables para el manejo de iluminación y dispositivos auxiliares, además de notificaciones push inmediatas ante cualquier evento. Opera en doble banda Wi-Fi 2.4 GHz para mayor estabilidad de conectividad y es compatible con el protocolo Contact ID para integración con centrales de monitoreo. Su programación se realiza a través de interfaz web, eliminando la dependencia de teclados físicos. La aplicación móvil Full Control permite la administración integral sin costo de licencias.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Comunicación bidireccional completa con panel de alarmaActivación y desactivación remota del panel vía Wi-FiControl domótico de 2 salidas para luces y dispositivosNotificaciones push instantáneas de todos los eventosCompatibilidad con múltiples protocolos incluyendo Contact IDDoble banda Wi-Fi 2.4 GHz para mayor estabilidadProgramación y configuración vía interfaz webAplicación Full Control gratuita para iOSAlimentación 12 VDC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Conectividad y Protocolos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;*>Wi-Fi doble banda 2.4 GHzProtocolo Contact ID compatibleComunicación bidireccional con panelNotificaciones push a dispositivos móviles</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Control y Automatización</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;*>Control remoto de activación y desactivaciónConsulta de estado con confirmación visual2 salidas domóticas para dispositivos externosProgramación vía interfaz web</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;*>Alimentación: 12 VDC</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;*>Comunicador Wi-Fi DXFULLWIFIManual de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional completa con confirmación visual de operaciones
Característica 2	Activación y desactivación remota del panel desde cualquier ubicación
Característica 3	Control domótico de 2 salidas para luces y dispositivos eléctricos
Característica 4	Notificaciones push instantáneas de todos los eventos del sistema
Característica 5	Compatibilidad con protocolo Contact ID para monitoreo centralizado
Característica 6	Programación y gestión vía interfaz web sin necesidad de teclado físico

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:03