



Conduit Flexible Liquidtight / 1/2" (13 mm) / Acero + PVC / Rollo 20 m (65.6 ft)

SKU: ANC-COT12-20    Marca: ANCLO    Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$1,310.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conduit flexible tipo liquidtight de 1/2" (13 mm) construido con núcleo de acero y recubrimiento exterior de PVC, diseñado para la protección integral de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica. Su estructura ondulada flexible permite el trazado de trayectorias complejas, curvas pronunciadas y pasos en espacios reducidos sin requerir accesorios adicionales de transición. El recubrimiento de PVC proporciona resistencia a la abrasión, agentes químicos y condiciones ambientales adversas, mientras que la construcción de acero garantiza la integridad mecánica frente a impactos y compresión. La presentación en rollo de 20 metros (65.6 ft) optimiza la continuidad de las corridas eléctricas minimizando puntos de unión y reduciendo tiempos de instalación. Es compatible con conectores y accesorios estándar de la industria eléctrica, facilitando su integración en proyectos nuevos o ampliaciones de infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conduit ondulado flexible de 13 mm (1/2") de diámetro nominal</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rollo de 20 metros (65.6 ft) de longitud continua</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de alta resistencia y durabilidad para uso industrial</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño flexible que facilita la instalación en trayectorias complejas</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de cables eléctricos contra impactos, abrasión y agentes externos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con estándares industriales de seguridad eléctrica</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='opacity: 0.7;'>Diámetro nominal:</span> 1/2" (13 mm)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='opacity: 0.7;'>Longitud:</span> 20 m (65.6 ft)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='opacity: 0.7;'>Material:</span> Acero + PVC</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='opacity: 0.7;'>Tipo:</span> Liquidtight flexible ondulado</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='opacity: 0.7;'>Aplicación:</span> Protección de cables eléctricos</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='opacity: 0.7;'>1 x</span> Rollo de conduit flexible tipo liquidtight de 1/2" (13 mm), 20 m (65.6 ft)</li></ul></div></div></div>