



Conector a Presión Rojo / Para Conectores BNC / Instalación Simple, Rápida, Resistente y de Calidad

SKU: CAPCOLR Marca: TELECOM SECURITY Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$6.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> <h1 style='font-size: 50px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0;'>Una nueva manera de entender la conexión coaxial</h1> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;'> <h2 style='font-size: 34px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Herramienta especializada para personal profesional.</h2> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.5; color: inherit; margin: 0;'>Conector a presión para todo tipo de cable coaxial (hasta 7 mm de diámetro). Producto patentado a nivel mundial. Simple, rápido, económico, reutilizable y reciclable, hecho en Italia, mecánicamente resistente, eléctricamente óptimo, disponible en 9 colores.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 500; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de CaP</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Tipo F Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico color rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1g. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, RoHS, SCTE <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: ninguna, puede ser utilizado en cualquier instalación coaxial (50Ω, 75Ω, 95Ω, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: clase A+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: de -40 a +120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Elasticidad hasta la ruptura: 650% </div> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h2 style='font-size: 34px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Tecnología CaP System</h2> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.5; color: inherit; margin: 0;'>El CaP (Conector a Presión) es un conector coaxial patentado, diseñado y producido en Italia. Todos los conectores BNC, utilizan la tecnología patentada del CaP System, que garantiza una instalación simple y rápida, mecánicamente resistente y de calidad.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> <h1 style='font-size: 50px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0;'>Sólo siga estos 3 sencillos pasos</h1> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>1.- Acomodar CaP, cortar y pelar cable</h3> </div> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>2.- Unir y acomodar cable</h3> </div> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>3.- Ajustar con pinzas PROCAP</h3> </div> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>¡Listo!</h3> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.5; color: inherit; margin: 0;'>El cable se encuentra preparado para utilizarse y en todo su armado no hubo necesidad de utilizar soldaduras. La ventaja de utilizar uniones de plástico se ve reflejado en una menor pérdida de señal de video en grandes distancias de cableado</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en 3 pasos sin soldadura
Característica 2	Material plástico reciclable y reutilizable
Característica 3	Compatible con cualquier impedancia coaxial
Característica 4	Resistencia mecánica con elasticidad del 650%
Característica 5	Tecnología CAP System patentada mundialmente
Característica 6	Disponible en 9 colores para identificación